


PRODUKTBLAD



PAROC XSI 002

To rullede glassullremser, hvorav den ene er kledd med polyetenfolie

Tetting og isolasjon rundt for eksempel vinduer, dører og stendervegger.

DIMENSJONER	
Tykkelse	22 mm
Bredde	60 mm
Lengde	15 m

Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
BRANNEGGENSKAPER		
Brennbarhet	Ikke-teppet remse: ikke-brennbar Plast dekket remse: brennbar	EN ISO 1182 EN ISO 1182
Brannklassifisering	Ikke-teppet remse: A1 Plast dekket remse: F	EN 13501-1 EN 13501-1

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de villkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.