

## PRODUKTBLAD



### PAROC Reinforced AluCoat Tape

#### AluCoat Tape 8274-00

PAROC AluCoat tape er en armert aluminiumstape med trykkfølsomt akryllim. Baksiden er dekket med beskyttelsespapir.

Egnet for tetting av skjøter når PAROC AluCoat-produkter brukes, som rørskåler, matter og plater. PAROC AluCoat tape gir en pen installasjon.

**Forpakning** Ruller / kartong: 50 mm / 24 stk, 75 mm / 16 stk

DIMENSJONER	
Bredde	50, 75 mm
Lengde	50 m

## Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
<b>ANDRE EGENSKAPER</b>		
Lim: Beskyttende papir: Temperaturspenning: Oppbevaring: Installasjonstemperatur	Akryl Silikonisert papir -35°C til +120°C +18°C til +25°C, under tørre forhold inne i et lager +5°C til +40°C	

## Utførelse

Belegg	Bakside: Forsterket aluminiumstape Lim: Akryl Beskyttelsespapir: Silikonisert papir
<b>FARGER</b>	
Aluminium	

## Håndtering

<b>MONTERING</b>	
Arbeidsbeskrivelse	Under installasjonen må materialet som skal tapes ha en temperatur på minst +5°C. La materialet som skal installeres stå i rommet for å nå omgivelsestemperatur. Rengjør overflatene som skal tapes slik at de er fri for olje, fett og støv etc., slik at tapen oppnår optimal vedheft. Ikke bruk rengjøringsmidler som påvirker tapen negativt. Noen plast og maling avgir stoffer som påvirker tapen negativt. Ujevne overflater svekker bindingen mellom tapen og overflaten den tapes til.
Håndtering og lagring	Produktet må oppbevares i originalemballasjen, liggende flatt med den kuttete siden av tapen ned. Oppbevares tørt og rent ved normal temperatur. Beskyttet mot sollys og varmekilder. Oppbevaring: +18°C til +25°C, i et tørt miljø innendørs.

Vi anbefalte brukeren å teste produktets egnethet mot ønsket bruk. Alle data og anbefalinger er basert på egne tester og praktisk erfaring for å hjelpe kunden med å velge en passende tape for en gitt applikasjon.

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. [www.paroc.no](http://www.paroc.no)

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de villkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieill. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.